

# TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzeener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

## Montageanleitung für das BH 23-Seil

### Montage des Seiles:

- Schrauben Sie die Öse in das Gegengewicht.
- Führen Sie das Seil durch die Seilführung (4), über die Seilrolle (3), durch die mitgelieferte Quetschhülse, um den Splint (2) und dann wieder durch die mitgelieferte Quetschhülse.
- Drücken Sie die Quetschhülse mit einer Kombizange fest zusammen und kneifen das freie Seilende ab.
- 

### Achtung:

Die Montage sollte mit 2 Personen erfolgen!

Zur Ermittlung der richtigen Seillänge beachten Sie folgendes:

- Drücken Sie den Leuchtenarm (1) in die tiefste Position.
- Die Öse des Gewichtes muss sich direkt unter der Seilführung (4) befinden.

Ein zu langes Seil beschädigt den Leuchtenfuß durch das Gegengewicht.

Bei einem zu kurzem Seil wird das Gegengewicht durch die Seilführung (4) gestoppt und der Leuchtenarm (1) kann nicht in eine tiefe Position gebracht werden.

