

Leistungsverzeichnis HU100

Spezifizierung: HUB 1 low, Sessel nieder, 4-strahliges Fußkreuz,

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	285
		Sitz:	H: 365
		B:	515
		T:	510
	Gesamt:	H:	675
		B m. Al:	830
Verpackungsdaten	Gewicht Volumen		T: 670
		kq m³	



Serienausstattung

Nutzen

Innenschale	Sitzschale innen gepolstert.	Guter Sitzkomfort.
Außenschale	Sitzschale rundum drehbar, außen bezogen in Zaha (techn. Gewebe) in schwarz oder weiß.	
Rückenlehne	Rückenlehnen Höhe 285 mm.	Dient gleichzeitig als Armlehne.
Polsterung	Sitz gepolstert, 74 mm Schaum, FCKW- und CKW- frei (sortenreiner Schaum).	Sehr bequemes Sitzen.
Fußkreuz	4-strahlig, Aluminium, pulverbeschichtet schwarz oder weiß.	Stabiler Stand und wertige Optik.
Gleiter	Harte Kunststoffgleiter für weiche Böden.	Hohe Standfestigkeit.
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoff- und Lederqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Normen	Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren aktuell gültigen Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Leistungsverzeichnis HU100

Spezifizierung: HUB 1 low, Sessel nieder, 4-strahliges Fußkreuz,

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	285
		H:	365
	Sitz:	B:	515
		T:	510
		H:	675
	Gesamt:	H:	675
Verpackungsdaten	Gewicht	B m. Al:	830
		T:	670
	Volumen	kq	
		m³	



Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis HU100

Spezifizierung: HUB 1 low, Sessel nieder, 4-strahliges Fußkreuz,

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	285
	Sitz:	H:	365
		B:	515
		T:	510
	Gesamt:	H:	675
			B m. Al:
		T:	670
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	
	Volumen	m³	



Optionen

Nutzen

Fußkreuz 4-strahlig, Aluminium, poliert.

Wertige Optik.

Gleiter Weiche Filzgleiter für harte Böden.

Optimaler Stand und Schonung des Bodens.

Bezugsmaterialien Schwer entflammbar auf Anfrage.

Feuerwiderstand.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar