

Leistungsverzeichnis 705K

Spezifizierung: Barhocker



Maße in mm	Rückenlehne:	H:	-
	Sitz:	H:	550 - 675
		B:	385
		T:	385
	Gesamt:	H:	735
		B o. Al:	385
T:		630	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	9,6
	Volumen	m³	0,15

Serienausstattung

Nutzen

Sitzfläche	Sitzfläche rundum drehbar mit aufgekanteter Beckenstütze.	
Sitzhöhe	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 550 - 675 mm durch Sicherheits-Gasfeder in konischem Aluminium Standrohr. Auslösetaste rechts unter Sitzfläche.	
Standfuß/Metallteile	Aluminium Druckguss, 4-strahlig, pulverbeschichtet schwarz.	Sicherer Stand. Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Formschön.
Sitzträger	Aluminium Druckguss.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden (kann bei Bedarf für den Einsatz auf harten Böden gewendet werden (-> weicher Gleiter)).	Hohe Standfestigkeit und durch die Wechselemöglichkeit für jeden Bodentyp geeignet.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich. Schonung von Ressourcen.
Produktzertifikate*	DIN EN 16139 Sitzmöbel für den Objektbereich. Schadstoff geprüft, Blauer Engel, FEMB level®, Bifma e3 level Platin. *Alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Hohe Sicherheit.
Unternehmenszertifizierung*	Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, Umweltmanagementsystem ISO 14001, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001, Energiemanagementsystem ISO 50001, EcoVadis Silver. *Alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Zertifizierte Qualität.
Garantie	10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Leistungsverzeichnis 705K

Spezifizierung: Barhocker

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	-
		Sitz:	H: 550 - 675
			B: 385
			T: 385
	Gesamt:	H: 735	
		B o. Al: 385	
T: 630			
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	9,6
	Volumen	m³	0,15



Optionen

Nutzen

Sitzfläche/Oberfläche/Bezug	Sitzfläche in Holz (Eiche oder Amerikanischer Nussbaum), Stoff, Leder oder Integralschaum.	Optische Gestaltung. Die Oberfläche Integralschaum ist unempfindlich, extrem robust, abwaschbar und problemlos zu reinigen.
Sitzhöhe	SitzhöhenEinstellung stufenlos von 650 - 770 mm.	
Metallteile	Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet brillantsilber oder weiß.	Optische Gestaltung.
Gleiter	Weiche Gleiter für harte Böden (kann bei Bedarf für den Einsatz auf weichen Böden gewendet werden (-> harte Gleiter)).	Hohe Standfestigkeit und durch die Wechselmöglichkeit für jeden Bodentyp geeignet. Schonen den Bodenbelag.
Hinweise	Modell ist nur mit Fußraste GS-fähig und nur unter der Voraussetzung zulässig, dass eine Fußraste oder Fußstütze am Tisch angebracht ist.	