

Leistungsverzeichnis 172G

Spezifizierung: Drehstuhl mit Netzurücken

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	545-630	
		Sitz:	H:	420-525
			B:	460
			T:	460
	Gesamt:	H:	1030	
		B o. Al:	460	
B m. Al:		685		
T:		680		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18,5	
	Volumen	m³	0,2	



Serienausstattung

Nutzen

Rückenlehne	Netzbespannt, schwarz. Höhenverstellbar. Rückenlehnenarretierung 4 Positionen.	Die Abstützung des Rückens ist im wesentlichen im Bereich des 4. und 5. Lendenwirbels notwendig. Anpassung an große und kleine Menschen ist möglich.
Polsterung	Sitz gepolstert. Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). 50 mm Schaum + 10 mm Watte.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster. Atmungsaktiv.
Mechanik	Synchronmechanik, arretierbar, Sitzöffnungswinkel max. 101,5°.	Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 420 - 525 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Gewichtsregulierung	Von 45 -130 kg, stufenlos verstellbar.	Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Rollen Ø 65 mm	Harte Rollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht unbeabsichtigt weg.
Fußkreuz	Kunststoff-Fußkreuz, schwarz.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff geprüft, BIFMA.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit, Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.	Qualitativ hochwertiges Produkt.

Leistungsverzeichnis 172G

Spezifizierung: Drehstuhl mit NetZRücken

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	545-630
		Sitz:	H: 420-525
			B: 460
			T: 460
	Gesamt:	H:	1030
		B o. Al:	460
B m. Al:		685	
	T:	680	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18,5
	Volumen	m ³	0,2



Garantie und Rücknahme 10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren
Garantieleistungen.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der
gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis 172G

Spezifizierung: Drehstuhl mit NetZRücken

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	545-630	
		Sitz:	H:	420-525
			B:	460
			T:	460
	Gesamt:	H:	1030	
		B o. Al:	460	
B m. Al:		685		
	T:	680		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18,5	
	Volumen	m ³	0,2	



Optionen

Nutzen

Rollen Ø 65 mm	Weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für harte Bodenbeläge (entsprechend DIN EN 12529) oder Pilzgleiter hart/weich.	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht unbeabsichtigt weg.
Fußkreuz	Aluminium-Fußkreuz pulverbeschichtet schwarz, brillantsilber oder Aluminium poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos: Stuhlsäule nieder: 405 - 455 mm, Stuhlsäule hoch: 500 - 635 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Auch Nutzer mit einer Körpergröße kleiner 151 cm und größer 192 cm können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Mechanische Sitztiefenfederung	Standardstuhlsäule optional mit zusätzlicher mechanischer Sitztiefenfederung auch in unterster Position erhältlich.	Durch diese Sitztiefenfederung erfolgt eine Dämpfung des Hinsetzstoßes und dadurch Schonung der Wirbelsäule.
Sitztiefenverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe, Verstellbereich 50 mm.	Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten.
Sitzneigeverstellung	Verstellbar nach vorn in 2 Stufen um bis zu 4°.	Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.
Lordosenstütze	Tiefenverstellbare Lordosenstütze.	Durch eine mechanische Drehbewegung kann die Lordosenstütze in der Tiefe verstellt u. an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten- und höhenverstellbar, weich oder 4D T-Armlehnen höhen-, breiten, tiefenverstellbar, schwenkbar, weich.	Durch die Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht.
Bezugsmaterial	Mehrere Stoffqualitäten, Leder und Netzfarben.	Viefältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar