

Breeze / Armlehnstuhl Design / Chiaramonte / Marin

Die Kollektion Breeze besteht aus einem Stuhl und einem Armlehnstuhl für den Essbereich. Die spezielle Formung des Gestells aus extrudiertem Aluminiumrohr verleiht der Sitzfläche ihre charakteristische Form. Die Nähte werden im WIG-schweißverfahren ausgeführt, was das Produkt nicht nur ästhetisch aufwertet, sondern es auch besonders robust macht. Das technische Gewebe wird an der Rückenlehne durch einen besonderen Stab aus Kunststoff geführt und dann an der Sitzfläche befestigt. Eine Leiste aus rostfreiem Stahl verleiht dem Gewebe der Rückenlehne die richtige Spannung und gewährleistet bei Gebrauch eine korrekte Positionierung.




Beschreibung

Code: **799**
Typ: **Sessel**
Kollektion: **Breeze**

Stapelbar: 8
Statische belastung: 200 Kg
Sitzhöhe: 45 cm

Technische Angaben



Breite: **60 cm**
Tiefe: **54 cm**
Höhe: **81 cm**
Gewicht: **4.8 Kg**
Statische belastung: **200 Kg**

Verpackung

Kolli: **1**
Stück pro Packung: **4**
Maße: **108x75x62 cm**
Volumen: **0,502 mü**

PE-Verpackungen, Kartons

Breeze / Armlehnstuhl
Design / Chiaramonte / Marin

Farben



Weiss - Bleau



Weiss - Weißer Winter



Matt Weiss - Baby Blue



Schwarz - Lakritze



Indischbraun - Land von Siena

Breeze / Armlehnstuhl Design / Chiaramonte / Marin

Material

Aluminium

Aluminiumlegierungen, besonders geeignet für Kaltbearbeitung und Druckguss, mit entsprechender Behandlung zum Schutz gegen Witterungseinflüsse und mit Pulverbeschichtung.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren.

Emu-tex

Technisches Gewebe für den Außenbereich aus PVC-Garn (Polyvinylchlorid). Es ist außerordentlich robust und garantiert lange Haltbarkeit: maximale Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren. Den verlängerten Kontakt mit Fett- und/oder Farbstoffen vermeiden, die vom Beschichtungsmaterial aufgenommen und nicht nur die Struktur des Garns beschädigen, sondern auch bleibende Flecken verursachen können. Häufige Reinigung: Wasser und flüssige, nicht scheuernde sowie farblose Reinigungsmittel mit einem neutralen PH-Wert verwenden. Das Reinigungsmittel eventuell einige Minuten einwirken lassen. Mit reichlich, maximal 30 °C warmem Wasser reinigen. Bei der Verwendung von Druckgeräten muss die Spitze des Verteilers mindestens 60-70 cm von der Oberfläche des Produkts entfernt sein. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Regelmäßige und/oder außerordentliche Reinigung: Regenerierendes Fleckenmittel für PVC folgendermaßen verwenden: Vorgehensweise:

- das Fleckenmittel auf das verschnitzte Gewebe auftragen;
- 15-30 Minuten einwirken lassen;
- die Flecken mit einer gewöhnlichen Wäschebürste mit Seidenborsten gründlich bürsten (das ist erforderlich, das der Schmutz ins Gewebe eingedrungen ist);
- mit Leitungswasser abspülen (nach Möglichkeit mit einem Hochdruckreiniger; das Geräte mit ca. 60 cm vom Gewebe fernhalten, um es durch den hohen Druck nicht zu beschädigen);
- Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Hinweis: Das Produkt nicht auf den lackierten Teilen auftragen.

Breeze / Armlehnstuhl
Design / Chiaramonte / Marin