

Leistungsverzeichnis EV916

Spezifizierung: Counterstuhl, mittelh, Chillb., Synchr., Komfort.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	640
		Sitz:	H: 665-945
		B:	520
		T:	450
	Gesamt:	H:	1540
		B o. Al:	520
		B m. Al:	685
		T:	535
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,5
	Volumen	m³	0,7



Serienausstattung

		Nutzen
Kunststoffteile	Durchgefärbt, schwarz oder weiß.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Rückenlehne	Rückenlehne mittelhoch, bepolsterter NetZRücken (Chillback), Trägernetz schwarz.	Durch den elastischen Multi-Layer-Aufbau der Rückenlehne formt Chillback die Körperkontur nach, wie sonst nur ein Netz das leisten würde. Gleichzeitig sorgt die Polsterung für hervorragenden Komfort und verhindert Luftströmungen von hinten.
Polsterung	Sitzpolster: 55 mm Schaum. Komfortsitz.	Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. Sehr guter Sitzkomfort.
Mechanik	Synchronmechanik, arretierbar. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 123°. Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen.	Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 665 - 945 mm.	Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Gewichtsregulierung	Von 45 - 125 kg, mehrstufig.	Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Gleiter	Pilzgleiter für harte Böden. (Entsprechend DIN EN 12529).	Hohe Standfestigkeit.
Fußkreuz mit Aufstiegshilfe	Aluminium-Fußkreuz poliert mit Gleitern. (Fußring Ø 470 mm).	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Produktzertifikate*	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. BIFMA, Quality Office, Blauer Engel, FEMB level®, Bifma e3 level Platin. *Alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Unternehmenszertifizierung*	Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, Umweltmanagementsystem ISO 14001, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001, Energiemanagementsystem ISO 50001, EcoVadis Silver. *Alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Zertifizierte Qualität.

Leistungsverzeichnis EV916

Spezifizierung: Counterstuhl, mittelh, Chillb., Synchr., Komforts.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	640	
		Sitz:	H:	665-945
			B:	520
			T:	450
	Gesamt:	H:	1540	
		B o. Al:	520	
		B m. Al:	685	
		T:	535	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,5	
	Volumen	m³	0,7	

Garantie 10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.



Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Leistungsverzeichnis EV916

Spezifizierung: Counterstuhl, mittelh, Chillb., Synchr., Komforts.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	640
		Sitz:	665-945
		B:	520
		T:	450
	Gesamt:	H:	1540
		B o. Al:	520
		B m. Al:	685
		T:	535
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,5
	Volumen	m³	0,7



Optionen

Nutzen

Rollen	Sitz-Stopp-Rollen.	Fixierung beim Sitzen und Mobilität in unbelastetem Zustand.
Lordosenstütze	Höhenverstellbar (50 mm) oder höhen- (70 mm) und tiefenverstellbar (bis zu 15 mm).	Die Lordosenstütze kann in der Höhe bzw. in Höhe und Tiefe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Armlehnen	2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 3D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich. 4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich.	Durch die Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht.
Bezugsmaterial	Mehrere Stoffqualitäten in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.