

**Leistungsverzeichnis SU121**

Spezifizierung: Besucherstuhl Freischwinger ungepolstert

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400	
		Sitz:	H:	435
			B:	460
			T:	450
	Gesamt:	H:	845	
		B o. Al:	540	
B m. Al:		580		
	T:	545		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	7,4	
	Volumen	m³	0,3	



**Serienausstattung**

		Nutzen
Sitz und Rückenschale	Sitz und Rücken: Kunststoffschale (Polypropylen) mit Flex-Funktion. Ergonomisch geformt; Rückseite hochglanz poliert.	Hochwertige Optik und ergonomisches Sitzen.
Farbgestaltung	Kunststoffschale in folgenden Farben auswählbar: weiß (3283), schwarz (3217), petrol (3A01), grau-blau (3A02), teint (3A03), oder senf (3A04) farbig.	Optische Gestaltung.
Gestell	Freischwinger: Stahlrohr, pulverbeschichtet schwarz oder weiß. Rundrohr Ø: 22 mm. Wandstärke: 2,5 mm.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Beschichtung sorgt für ein beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Stapelfähigkeit	Stapelhöhe: 5 Stück. Stapelschutz inklusive. Bei Auswahl von Ringarmlehnen ist das Modell nicht mehr stapelfähig.	Platzsparende Verstaumöglichkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft. BIFMA.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie	10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

**Leistungsverzeichnis SU121**

Spezifizierung: Besucherstuhl Freischwinger ungepolstert

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400	
		Sitz:	H:	435
			B:	460
			T:	450
	Gesamt:	H:	845	
		B o. Al:	540	
B m. Al:		580		
	T:	545		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	7,4	
	Volumen	m³	0,3	



**Optionen**

**Nutzen**

Gestell	Freischwinger: Stahlrohr, verchromt. Rundrohr Ø: 22 mm. Wandstärke: 2,5 mm.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden, transparent.	Optimale Standfestigkeit und Schonung des Bodens.
Armlehne	Offene Armlehne oder Ringarmlehne (Rundrohr Ø16 mm) in Gestellfarbe mit schwarzer Gummiauflage.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackelmuskulatur erreicht.