

TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzeener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

Montageanleitung EB 27 Wandleuchte

Beim Entnehmen der Leuchte aus der Verpackung, achten Sie bitte auf die richtige Handhaltung:



Richtig !

nur am Standrohr tragen!



Falsch !

nicht den Leuchtenarm umfassen!

Technische Daten:

Netzspannung: 230V / 50 Hz
elektronischer Transformator:
Maximale Leistung (thermisch):
Mitgeliefertes Leuchtmittel:

Leuchtmittelfassung: GY6.35

Schutzklasse: I
230 V / 12 V AC
HAL 50 W
Halogen-Stiftsockellampe, 12 V, 50 W

Sicherheitshinweise:

- Decken Sie diese Leuchte nicht mit einem Tuch ab! Brandgefahr!
- Diese Leuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.
Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!
- Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden! Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden!

Die Pflege der Leuchte:

EB27 Silber / Nickel: Die versilberten bzw. vernickelten Messingteile bilden im Laufe der Zeit eine gelblich silbrige Patina, die teilweise erwünscht ist. Soll aus optischen Gründen die Oberfläche immer glänzend bleiben, verwenden Sie für die Silber-Leuchte bitte die beiliegenden Putzhandschuhe oder eine Silber-Politur und für die Nickel-Leuchte eine Chrom-Politur. Tragen Sie die Polituren bitte nur mit Watte oder einem sehr weichen Tuch auf und vermeiden Sie dabei kreisförmige Bewegungen, weil Silber und Nickel Oberflächen sehr weich sind und leicht zerkratzen.

EB27 Chrom: Verchromte Oberflächen sind wesentlich härter, wirken aber auch kälter im Ton. Verwenden Sie bitte eine Chrom-Politur.

Montage der Wandleuchte:

- Führen Sie die bauseitige Anschlussleitung durch die beiliegende Wandplatte und markieren Sie durch die Bohrungen „C“ die 3 Bohrlöcher an die Wand. Die Schrauben „A“ müssen dabei eine waagerechte Position haben.
- Befestigen Sie die Wandplatte mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln.
- Lassen Sie den Elektroanschluss durch eine Elektrofachkraft vornehmen und verstauen Sie dann die Anschlussklemmen im Leuchtenkörper.
- Bringen Sie die Öffnungen „B“ der Leuchtenbodenplatte über die Schrauben „A“ der Wandplatte.
- Drücken Sie die Leuchte zuerst an die Wandplatte, dann 7mm nach links und zuletzt 7mm nach unten.

