
PH 80 PORTABLE LEUCHTE

Designed by Poul Henningsen



Technical specifications

Materials

Schirme: PMMA-Spritzguss.
Oberseite, Kegel, Kühlkörper, Stab oben, Fuß:
Aluminiumdruckguss.
Stab: Stranggepresstes Aluminium.
Diffusor: Klarer PC-Spritzguss.

Finishes

Weißer Opalschirm.
Roter oder weißer Kegel.
Oberer Stab in weiß oder schwarz.
Stab in weiß oder hochglanzverchromt.
Fuß in schwarz oder weiß.

Mounting

1,5 m. USB-C auf USB-C-Kabel.

Lichtsteuerung: Schalter am Fuß.

Weißer Leuchtanzeige am Fuß während des Ladevorgangs.

2 wiederaufladbare, austauschbare Lithium-Polymer-Akkus.

Akkulaufzeit: 5 Stunden bei 100 %.

Dim-2-Warm (1800–2700K) stufenlos dimmbar und 4-stufig dimmbar (5 %, 20 %, 45 %, 100 %), kundenseitige Benutzereinstellung (kann zwischen den Funktionen wechseln). For mounting instructions, see download section on the product detail page.

Information

Bitte beachten Sie, dass die PH 80 Portable mit einem USB-Kabel, aber ohne Netzgerät geliefert wird. For the E-socket product variants, bulbs are not included. LED light source is part of the product.

PH 80 PORTABLE LEUCHTE

Designed by Poul Henningsen

Variant Options

For particular variant options, please check our online Product Variants Configurator on the product detail page.

VARIANT NO.	LIGHT SOURCE	VOLTAGE/FRQ	LUMEN	FEATURES	CABLE
5744172325	LED 2700K 4W	5V, 2A/10W	174	-	Ohne schnur
5744172338	LED 2700K 4W	5V, 2A/10W	174	-	Ohne schnur

Variants

VARIANT NUMBER	COLOR, RAL	W / H / L (IN) / W (LB)
5744172325	OPAL WHITE/HIGH LUSTRE CHROME PLATED	230 / 305 / 230 IN / 8,0 LB
5744172338	OPAL WHITE/WHITE	230 / 305 / 230 IN / 8,0 LB