

Leistungsverzeichnis HU273

Spezifizierung: HUB 2 pod low, 2er Besprechungs-Pod nieder m. Ziern.

Maße in mm

Verpackungsdaten	Gesamt:	H:	1350
		B o. Al:	2480
		T:	1625
	Gewicht	kg	109
	Volumen	m³	



Serienausstattung

Nutzen

Allgemein	Besprechungsmodul beidseitig mit kaschiertem Stoff bezogen mit umlaufenden Ziernähten. Einseitig mittig geöffnet.	Akustische und Visuelle Abschirmung.
Rahmen	Aluminium-Profilrahmen 2480 x 1350 x 55 mm (BxHxT) in schwarz oder weiß.	Wertige Optik.
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoffqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Gleiter	Gleiter mit Nivellierung bis 10 mm.	Sicherer Stand und Höhenausgleich.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Produktzertifikate*	DIN EN 16139 Sitzmöbel für den Objektbereich. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft, FEMB level®, Bifma e3 level Platin. *Alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Unternehmenszertifizierung*	Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, Umweltmanagementsystem ISO 14001, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001, Energiemanagementsystem ISO 50001, EcoVadis Bronze. *Alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Zertifizierte Qualität.
Garantie	10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Leistungsverzeichnis HU273

Spezifizierung: HUB 2 pod low, 2er Besprechungs-Pod nieder m. Ziern.

Maße in mm

	Gesamt:	H:	1350
		B o. Al:	2480
		T:	1625
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	109
	Volumen	m³	



Optionen

Nutzen

Acoustic Performance	Umlaufend flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm.	Für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung.
Ambient Light	Am umlaufenden Alu-Profil innen angebrachte LED Beleuchtung, regelbar in Lichtstärke und -wärme per mitgelieferter Fernbedienung oder per App.	Indirekte Beleuchtung ohne zusätzliche Lampen.
Monitorhalterung	Universal Monitorhalterung, empfohlen für Bildschirme bis 40". In der Wand integrierter Kabelkanal von der Monitorhalterung bis unter den Tisch.	
Tisch	Melamin direktbeschichtete Dekorspanplatte DBS (20 mm) mit ABS-Kante farbgleich zur Platte in den Farben schwarz, premiumweiß oder Eiche. Tischbein aus Alu-Druckguß in schwarz oder weiß mit farbgleichem Inlay. L/B/H: 875x600x723 mm.	
Tisch-Elektrifizierung	Integrierte Einbausteckdose mit Schiebeabdeckung inkl. Schutzkontaktsteckdose, HDMI und USB Ladeanschluss, weiß.	Direkte Verbindung zum Monitor.
Bezogenes Inlay	Mit Stoff, entsprechend dem Wandbezug.	Optisches Highlight.