

## Cambi / Tisch quadratisch 60x60 Design / Aldo Ciabatti

Die Tische richten jeden Outdoor-Bereich stilvoll ein. Die runde und quadratische Tischplatten sind aus Streckmetall. Die Rechteckigen aus Lochblech. Die vorgesehenen Tische mit Schirmloch haben ein Loch von Durchmesser 42 mm.



### Beschreibung

Code: **800**


Typ: **Feststehend**

Kollektion: **Cambi**

Statische belastung: 100 Kg

Form: Platz

### Technische Angaben



Breite: **60 cm**

Tiefe: **60 cm**

Höhe: **75 cm**

Gewicht: **11.20 Kg**

Statische belastung: **100 Kg**

### Verpackung

Kolli: **1**

Stück pro Packung: **1**

Maße: **80x12x77 cm**

Volumen: **0.074 mc**

PE-Verpackungen, Kartons

Cambi / Tisch quadratisch 60x60  
Design / Aldo Ciabatti

Farben



Militärgrün



Antikeisen



Weiss



Schwarz



Ahorn Rot



Grau/Grün



Indischbraun



Dunkegrün

## Cambi / Tisch quadratisch 60x60 Design / Aldo Ciabatti

### Material

#### **Stahl**

Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit Kohlenstoffgehalt unter 2%, exklusiver Korrosionsschutz EMU-Coat zur Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.

**Wartung:** Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, es im Winter in geschlossenen, trockenen Räumen aufzubewahren, damit Kondenswasserbildung vermieden wird. Falls die Produkte in Meeresnähe aufbewahrt werden, empfehlen wir, vor Beginn des Winters die Oberflächen aus Metall alle drei Monate mit Wasser oder Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu säubern und mit Vaselineöl oder Autowachs zu schützen. Mit reichlich Wasser abspülen. Die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln und Bürsten ist zu vermeiden. An lackierten Oberflächen empfiehlt sich regelmäßiges Wachsen des Rahmens mit hochwertigem Autoflüssigwachs oder einem im Handel erhältlichen Schutzprodukt, um zur Beibehaltung bzw. Wiederherstellung des Oberflächenglanzes der Lackierung beizutragen. Schutzprodukte sind im Eisenwarenhandel oder ähnlichen Geschäften erhältlich. Vorsicht am Meer: Bei der Verwendung in mariner Umgebung kann sich Salz in „Spalten“ am Produkt ansammeln und von dort aus rasch die Lackierung angreifen. In Schwimmbadumgebung kann sich hingegen Chlor auf der Lackschicht ansammeln und diese beschädigen. In beiden Umgebungen können wiederholte Kondensations- und Verdunstungsvorgänge zur Ansammlung dieser korrosiven und aggressiven Substanzen vor allem in Spalten am Produkt führen. Die regelmäßige Reinigung mit milder, biologisch abbaubarer Flüssigseife und Wasser sorgt dafür, dass diese konzentrierten Ablagerungen entfernt und die Oberflächenbeschichtung des Möbelstücks entsprechend obigen Anweisungen geschützt wird. Instandhaltungsintervall:

- Aggressive Umgebung (Meer, Industriegebiete, Schwimmbäder): alle 3 Monate;
- Durchschnittliche Umgebung (städtischer Raum): alle 6 Monate;
- Belastungsarme Umgebung (ländliche Gebiete): alle 12 Monate.

Bei Tischen empfiehlt es sich, diese nicht mit direkt aneinander anliegenden Tischplatten wegzustellen und sie an trockenen, gut belüfteten Orten einzulagern, um die Entstehung von Kondensat zu vermeiden.