

Leistungsverzeichnis SU153

Spezifizierung: Drehstuhl m. Fußkreuz fünfstr., Sitz-u.Rückenp.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400
	Sitz:	H:	395 - 495
		B:	460
		T:	450
	Gesamt:	H:	850
		B o. Al:	610
		B m. Al:	610
		T:	515
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	8,2
	Volumen	m³	0,3



Serienausstattung		Nutzen
Sitz und Rückenschale	Sitz und Rücken: Kunststoffschale (Polypropylen) mit Flex-Funktion. Ergonomisch geformt; Rückseite hochglanz poliert.	Hochwertige Optik und ergonomisches Sitzen.
Farbgestaltung	Kunststoffschale in folgenden Farben auswählbar: weiß (3283), schwarz (3217), petrol (3A01), grau-blau (3A02), teint (3A03), oder senf (3A04) farbig.	Optische Gestaltung.
Polsterung	Sitz und Rücken gepolstert. Schaumstärke: 10 mm.	Guter Sitzkomfort.
Sitzhöheneinstellung	Sitzhöheneinstellung stufenlos von 395 - 495 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Fußkreuz	5-strahlig, Aluminium, pulverbeschichtet schwarz oder weiß, drehbar.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Rollen Ø 65 mm	Harte Doppelrollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht unbeabsichtigt weg.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft. BIFMA.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Blauer Engel, Bifma	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie	e3 level Platin. 10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.



Leistungsverzeichnis SU153

 $Spezifizierung: \ Drehstuhl\ m.\ Fußkreuz\ fünfstr.,\ Sitz-u.R\"{u}ckenp.$

Rückenlehne:	H:	400
Sitz:	H:	395 - 495
	B:	460
	T:	450
Gesamt:	H:	850
	B o. Al:	610
	B m. Al:	610
	T:	515
Gewicht	kg	8,2
Volumen	m³	0,3
	Sitz: Gesamt: Gewicht	Sitz: H:



Optionen		Nutzen
Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.
Fußkreuz	5-strahlig, Aluminium poliert, drehbar.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Rollen Ø 65 mm	Weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für harte Bodenbeläge (entsprechend DIN EN 12529). Bei poliertem Fußkreuz, Rollen in chromoptik.	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht unbeabsichtigt weg.
Armlehnen	Offene Armlehne oder Ringarmlehne (Rundrohr Ø 16 mm.) in Gestellfarbe mit schwarzer Gummiauflage.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.