

## Leistungsverzeichnis SU144

Spezifizierung: Drehstuhl m. Fußkreuz 4-strahlig, Vollpolster

|                  |              |          |        |
|------------------|--------------|----------|--------|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:       | 400    |
|                  |              | Sitz:    | H: 425 |
|                  |              | B:       | 460    |
|                  |              | T:       | 450    |
|                  | Gesamt:      | H:       | 810    |
|                  |              | B o. Al: | 680    |
|                  |              | B m. Al: | 680    |
|                  |              | T:       | 515    |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg       | 8,9    |
|                  | Volumen      | m³       | 0,3    |



### Serienausstattung

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nutzen                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sitz und Rückenschale | Sitz und Rücken: Kunststoffschale (Polypropylen) mit Flex-Funktion. Ergonomisch geformt; voll umpolstert.                                                                                                                                                                                                           | Hochwertige Optik und ergonomisches Sitzen.                             |
| Polsterung            | Schaumstärke: 10 mm, Polsterdicke ca. 15 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Guter Sitzkomfort.                                                      |
| Fußkreuz              | 4-strahlig, Aluminium, pulverbeschichtet schwarz oder weiß, drehbar.                                                                                                                                                                                                                                                | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.                                    |
| Gleiter               | Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Optimale Standfestigkeit.                                               |
| Materialeinsatz       | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.                                                                                                                                                                                                                                                               | Umweltfreundlich.                                                       |
| Normen                | GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft. BIFMA.                                                                                                                                                                                                                                                      | Hohe Sicherheit und Komfort.                                            |
| Zertifizierung        | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Blauer Engel, Bifma e3 level Platin. | Qualitativ hochwertiges Produkt.                                        |
| Garantie              | 10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer. |

## Leistungsverzeichnis SU144

Spezifizierung: Drehstuhl m. Fußkreuz 4-strahlig, Vollpolster

|                  |              |          |        |
|------------------|--------------|----------|--------|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:       | 400    |
|                  |              | Sitz:    | H: 425 |
|                  |              | B:       | 460    |
|                  |              | T:       | 450    |
|                  | Gesamt:      | H:       | 810    |
|                  |              | B o. Al: | 680    |
|                  |              | B m. Al: | 680    |
|                  |              | T:       | 515    |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg       | 8,9    |
|                  | Volumen      | m³       | 0,3    |



### Optionen

### Nutzen

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezugsmaterialien | Mehrere Stoffqualitäten in diversen Farben.                                                                                                                                                                                                                                  | Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.                                 |
| Fußkreuz          | 4-strahlig, Aluminium, poliert, drehbar.                                                                                                                                                                                                                                     | Wertige Optik.                                                                        |
| Rollen/Gleiter    | Harte Doppelrollen (Ø 65 mm), lastenabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge; Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden oder Filzgleiter für harte Böden. Rollen und Gleiter generell schwarz. Bei poliertem Fußkreuz, Rollen bzw. Gleiter in chromoptik. | Mobilität mit Rollen. Optimale Standfestigkeit und Schonung des Bodens durch Gleiter. |
| Armlehnen         | Offene Armlehne oder Ringarmlehne (Rundrohr Ø16 mm.) in Gestellfarbe mit schwarzer Gummiauflage.                                                                                                                                                                             | Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.            |