

TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzeener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen PL 16 Eleu

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz

Betriebsgerät:

Knebel für Ein-Aus-Schalten und Dimmen

Verbautes Leuchtmittel:

Schutzklasse: I
100-240 V / 36 V DC

LED-Modul: 12,2 W; 1788 lm; 2700 K

Sicherheitshinweise:

- Diese Leuchte darf nur durch eine Elektrofachkraft an das Stromnetz angeschlossen werden.
Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte, Strom abschalten.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!

Die Pflege der Leuchte:

Die lackierten Metallteile reinigen Sie bitte ohne Pflegemittel nur mit einem feuchten Tuch.

Montage der Leuchte (empfohlen):

- Lösen Sie mit dem beiliegenden 6-kant-Schlüssel die Schrauben am Baldachin, damit Sie die Montageplatte entnehmen können.
- Führen Sie die bauseitige Zuleitung durch die Montageplatte und markieren Sie die Befestigungslöcher an die Zimmerdecke.
- Bohren Sie die Befestigungslöcher.
- Montieren Sie die Montageplatte mit geeigneten bzw. den beiliegenden Schrauben und Dübeln an die Zimmerdecke.
- Ermitteln Sie nun die gewünschte Länge der Leuchte unter Beachtung der Maße in der Skizze.
- Fixieren Sie nun den Baldachin an der ermittelten Position mit der Zugentlastungsschraube des Baldachins an die Leitung. Die Leuchte ist nun am Baldachin montiert.
- Kürzen Sie die Leitung (diese sollte noch ca. 50 mm aus dem Baldachin heraus ragen) und lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan durch eine Elektrofachkraft vornehmen.
- Führen Sie den Baldachin über die Anschlussklemmen an die Montageplatte und drehen Sie die 6-kant-Schrauben wieder ein.

beiliegendes Material:

Dübel und Schrauben, 6-kant-Schlüssel

Montage der Leuchte (optional):

ohne Montageplatte, mit bauseitigem Deckenhaken:

Falls bauseitig ein Deckenhaken vorhanden sein sollte, können Sie die Leuchte mit dem beiliegenden 3-Loch-Aufhänger aufhängen. Mit Hilfe der beiliegenden Muttern können Sie die Löcher im Baldachin verschließen. Ein senkrecht Ausrichten des Baldachins ist bei dieser Montagemethode jedoch schwierig.

optionales beiliegendes Material:

3-Loch-Aufhänger, M4-Muttern

Skizze & Anschlussplan:

