

Leistungsverzeichnis EV711

Spezifizierung: Counterstuhl, mittelhoch, Polster, Synchron

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	640
		Sitz:	H: 665-945
		B:	520
		T:	450
	Gesamt:	H:	1540
		B o. Al:	520
		B m. Al:	685
T:		535	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	21
	Volumen	m³	0,7



Serienausstattung

Serienausstattung		Nutzen
Kunststoffteile	Durchgefärbt, schwarz oder weiß.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Rückenlehne	Rückenlehne mittelhoch, gepolstert, 30 mm Schaum, hinten Kunststoffabdeckung.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster, atmungsaktiv.
Polsterung	Sitzpolster: 55 mm Schaum.	Atmungsaktiv durch unverklebte Polster.
Mechanik	Synchronmechanik, arretierbar. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 116°. Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen.	Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 665 - 945 mm.	Personen mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Gewichtsregulierung	Von 45 - 125 kg, mehrstufig.	Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Gleiter	Pilzgleiter für harte Böden. (Entsprechend DIN EN 12529).	Hohe Standfestigkeit.
Fußkreuz mit Aufstiegshilfe	Aluminium-Fußkreuz poliert mit Gleitern. (Fußring Ø 470 mm).	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Produktzertifikate*	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. BIFMA, Quality Office, Blauer Engel, FEMB level®, Bifma e3 level Platin. *Alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Unternehmenszertifizierung*	Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, Umweltmanagementsystem ISO 14001, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001, Energiemanagementsystem ISO 50001, EcoVadis Silver. *Alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Zertifizierte Qualität.

Leistungsverzeichnis EV711

Spezifizierung: Counterstuhl, mittelhoch, Polster, Synchron

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	640	
		Sitz:	H:	665-945
			B:	520
			T:	450
	Gesamt:	H:	1540	
		B o. Al:	520	
		B m. Al:	685	
		T:	535	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	21	
	Volumen	m³	0,7	

Garantie 10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.



Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Leistungsverzeichnis EV711

Spezifizierung: Counterstuhl, mittelhoch, Polster, Synchron

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	640
		Sitz:	665-945
		B:	520
		T:	450
	Gesamt:	H:	1540
		B o. Al:	520
		B m. Al:	685
		T:	535
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	21
	Volumen	m³	0,7



Optionen

Nutzen

Rollen	Sitz-Stopp-Rollen.	Fixierung beim Sitzen und Mobilität in unbelastetem Zustand.
Lordosenstütze	Tiefen- (15 mm) und höhenverstellbar (55 mm).	Die Lordosenstütze kann in der Tiefe und in der Höhe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Armlehnen	2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 3D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich. 4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich.	Durch die Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht.
Bezugsmaterial	Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.