interstuhl

## Leistungsverzeichnis 17V7

Spezifizierung: Drehstuhl mittelhoch, Rückenlehne netzbesp.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 515 |
| | Sitz: | H: | 420-520 |
| | | B: | 500 |
| | | T: | 520 |
| | Gesamt: | H: | 1135 |
| | | B o. Al: | 545 |
| | | B m. Al: | 600 |
| | | T: | 665 |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 18,5 |
| | Volumen | m³ | 0,65 |

| **Serienausstattung** | | Nutzen |
|---|---|---|
| Kunststoffteile | Rückenrahmen durchgefärbt, schwarz. | Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung. |
| Rückenlehne | Rücken mittelhoch, netzbespannt schwarz. | Sitzkomfort durch ergonomisch konstruierte Rückenlehne. |
| Polsterung | Sitz gepolstert. Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). Sitz 35 mm Schaum + 10 mm Watte. | Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster. Atmungsaktiv. |
| Mechanik | Smart Motion Technology, arretierbar in 4 Stufen. Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max. 110°. | Die Smart Motion Technology animiert durch ihren perfekten kinematischen Ablauf zu häufigem Wechsel der Sitzposition und unterstützt durch die aktive Sitzneigung insbesondere die ergonomische Haltung bei dem Schreibtisch zugewandten Arbeitspositionen. |
| Sitzhöheneinstellung | Sitzhöheneinstellung stufenlos von 400 - 525 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. | Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen. |
| Sitztiefenverstellung | Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe, Verstellbereich 70 mm. | Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten. |
| Sitzneigeverstellung | Flexible Anpassung an den Bewegungsablauf des Nutzers nach vorne +2° und nach hinten -5°, arretierbar. | Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden. |
| Gewichtsregulierung | Von 45 -130 kg, per Ratschenelement in 10 Stufen einstellbar. | Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person. |
| Rollen Ø 65 mm | Harte Rollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge (entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg. |
| Fußkreuz | Aluminium, schwarz. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |
| Normen | EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff- und Ergonomie geprüft. | Hohe Sicherheit und Komfort. |



Fortsetzung siehe Blatt 2

interstuhl

## Leistungsverzeichnis 17V7

Spezifizierung: Drehstuhl mittelhoch, Rückenlehne netzbesp.

Qualitativ hochwertiges Produkt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 515 |
| | Sitz: | H: | 420-520 |
| | | B: | 500 |
| | | T: | 520 |
| | Gesamt: | H: | 1135 |
| | | B o. Al: | 545 |
| | | B m. Al: | 600 |
| | | T: | 665 |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 18,5 |
| | Volumen | m³ | 0,65 |

| | | |
|---|---|---|
| Zertifizierung | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin. | |
| Garantie | 10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen. | Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer. |



Fortsetzung siehe Blatt 3

interstuhl

## Leistungsverzeichnis 17V7

Spezifizierung: Drehstuhl mittelhoch, Rückenlehne netzbesp.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 515 |
| | Sitz: | H: | 420-520 |
| | | B: | 500 |
| | | T: | 520 |
| | Gesamt: | H: | 1135 |
| | | B o. Al: | 545 |
| | | B m. Al: | 600 |
| | | T: | 665 |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 18,5 |
| | Volumen | m³ | 0,65 |

| **Optionen** | | Nutzen |
|---|---|---|
| Rollen Ø 65 mm/ Gleiter | Weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für harte Bodenbeläge oder Pilzgleiter hart/weich (entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg. |
| Fußkreuz | Aluminium-Fußkreuz, poliert. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. |
| Lordosenstütze | In Form des "Bionic Effect". | |
| Armlehnen | Ringarmlehnen aus Aluminium Druckguss ohne oder mit Lederbezug in schwarz oder poliert. 3D T-Armlehnen, höhen- (100 mm), breiten- (450 - 520 mm) und tiefenverstellbar (60 mm), weich. | Durch die Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht. |
| Bezugsmaterial | Mehrere Stoffqualitäten und Leder. | Bei der Gestaltung des Stuhls stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl. |
| Zubehör | Kleiderbügel Kunststoff, schwarz. | |